

## BCS-B-XVR1601(II)

16-kanálový 1 diskový rekordér s 5 systémami HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP



- Zobrazenie a záznam až do 16 kamier HDTVI/HDCVI/AHD do 4Mpx striedavo na CVBS alebo IP do 6Mpx
- Ďalších 8 kanálov IP do 6Mpx (celkovo max 24 IPC)
- Kompresia H.265+/H265/H.264+/H.264
- Simultánna prevádzka výstupov HDMI(3840×2160) a VGA(1920×1080)
- Vstupná šírka pásma max 32Mbps, celkovo 128Mbps
- Pokročilá detekcia videa: detekcia pohybu
- Podpora 1 SATA disku až do 10 TB
- 1 audio vstup a 1 audio výstup, audio cez koaxiálny kábel
- 2×USB, 1×RJ45
- Vstavaný web servis, podpora cez CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Napätie DC 12V

## BCS-B-XVR1601(II)

16-kanálový 1 diskový rekordér s 5 systémami HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP

Video systém	HDTVI, HDCVI, AHD, ANALOG CVBS, IP
Funkcie systému	Živé zobrazenie, záznam, prehrávanie, archivácia a vzdialený prístup
Kontrola systému	Myš, sieť
Kanály	16 × BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
IP kanály	Max 24 IPC do 6Mpx
Výstupy (monitor)	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozlíšenia displeja	HDMI 4K: 3840 × 2160/30Hz, 2560×1440/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA: 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Nahrávanie	4M/1080P/720P/CVBS
Režimy	Režim 4M Lite vyp.: 4M/4M Lite/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF Režim 4M Lite zap.: 4M Lite/1080P Lite/720P Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF Režim 1080P Lite vyp.: 4M/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF Režim 1080P Lite zap.: 4M/1080P Lite/720P Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF
Hlavný prúd	720P/VGA/WD1/4CIF/CIF@25/30fps Režim 4M Lite vyp.: 4M@8fps; 4M Lite/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF@15fps Režim 4M Lite zap.: 4M Lite@15fps; 1080P Lite/720P Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps/30fps Režim 1080P Lite vyp.: 1080P/720P@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps/30fps Režim 1080P Lite zap.: 1080P Lite/720P Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps/30fps
Druhý prúd	WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps/30fps
Kompresia videa	H.265+/H.265/H.264
Bitová rýchlosť	32Kbps ~ 6Mbps
Synchrónne prehrávanie	1/4/8/16
Audio	1 vstup/ 1 výstup, audio z kamier cez koaxiálny kábel 16 vstupov
Kompresia audia	G.711u
Archivácia údajov	Pamäť flash (USB) / sťahovanie zo siete
Sieťové rozhranie	1 Port RJ-45 (10/100Mbps)
Vzdialené pripojenia	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Kompatibilita	128
Video detekcia	Onvif
Pevný disk	Detekcia pohybu
Rozhrania	1×SATA max 10TB
Napätie	2×USB2.0
Prevádzkové podmienky	12V DC 2.17A, Spotreba energie <20W (bez diskov)
Rozmery a hmotnosť	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Audio	1U 260×222×45mm (W×D×H) 1.2kg(bez diskov)

