

BCS-B-XVR1601

16 kanálový 1 diskový rekordér 5 systém HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP



Charakteristika:

- Zobrazení a nahrávání až 16 kamer HDTVI / HDCVI / AHD až do 4Mpx zaměnitelných s CVBS nebo IP až do 6Mpx
- Další 8 IP kanálů až do 6Mpx (celkem max. 24 IPC)
- H.265 + / H265 / H.264 + / H.264 komprese
- Současný provoz výstupů HDMI4K (3840 × 2160) a VGA (1920 × 1080)
- Pokročilá detekce videa: detekce pohybu
- Podporuje 1 SATA disk až do 10 TB
- 1 zvukový vstup a 1 zvukový výstup
- 2 × USB, 1 × RJ45
- Vestavěná webová služba, podpora prostřednictvím CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (android, iOS), P2P, Onvif
- Napájení 12 V DC

BCS-B-XVR1601

16 kanálový 1 diskový rekordér 5 systém HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP

Technické údaje:

Video systém	HDTVI, HDCVI, AHD, ANALOG CVBS, IP
Funkčnost systému	Živé zobrazení, nahrávání, přehrávání, archivace a vzdálený přístup
Kontrola systému	Myš, síť
kanály	16 × BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω)
IP kanály	Max. 24 IPC až 6Mpx
Monitorujte výstupy	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Zobrazit rozlišení	HDMI4K: 3840×2160/30Hz, 2560×1440/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA: 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Rozdělení při východu	HDMI/VGA: 1/4/8/16/24
Rozlišení záznamu režimy	4M/3M(HDTVI 1,2,3,4 ch)/1080P/720P/CVBS Režim 4M Lite vypnutý: 4M / 4M Lite / 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF Zapnutý režim 4M Lite: 4M Lite / 3M / 1080P Lite / 720P Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF 1080P Lite režim vypnutý: 4M / 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF Režim 1080P Lite zapnutý: 4M / 3M / 1080P Lite / 720P Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Hlavní proud	3M @ 15fps 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25/30 snímků za sekundu 4M Lite režim vypnutý: 4M @ 8fps; 4M Lite / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15fps Zapnutý režim 4M Lite: 4M Lite @ 15fps; 1080P Lite / 720P Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps / 30fps 1080P Lite režim vypnutý: 1080P / 720P @ 15fps; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps / 30
Druhý proud	WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps/30fps
Komprese videa	H.265+/H265/H.264+/H.264
bitrate	32Kbps ~ 4Mbps
Přehrávání nahrávek	1/4/8/16
audio	1 vstup / 1 výstup
Audio komprese	G.711u
Archivace dat	Flash paměť (USB) / stahování přes síť
Síťové rozhraní	1 port RJ-45 (10/100 / 1 000 Mb / s)
Vzdálená připojení	128
kompatibilita	ONVIF
Detekce videa	Detekce pohybu
Pevný disk	1 × SATA max. 10 TB
rozhraní	2 x USB 2.0
energie	12 V DC, spotřeba energie <20 W (bez pohonů)
Pracovní podmínky	-10 ° C ~ + 55 ° C / 10 ~ 90% RH
Rozměry a hmotnost	1U 260 × 222 × 45 mm (Š × H × V) 1,2 kg (bez pohonů)

