

BCS-B-XVR0801-4KE(II)

4-kanálový 1 diskový rekordér s 5 systémami HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP



- Zobrazenie a záznam až 8 HDTVI / AHD / HDCVI kamier striedavo na CVBS alebo IP
- Ďalšie 8 kanálov IP do 8Mpx (celkovo max 16 IPC)
- Kompresia H.265+/H265/H.264+/H.264
- Vstupná šírka pásma max 32 Mbps, celkovo 128 Mbps
- Simultánna prevádzka výstupov HDMI 4K(3840×2160) a VGA(1920×1080)
- Pokročilá detekcia videa: detekcia pohybu, prekročenie línie, vniknutie do priestoru
- Audio z kamier cez koaxiálny kábel
- 1 audio vstup a 1 audiou výstup
- Podpora 1 SATA disku až do 10TB
- 2×USB, 1×RJ45
- Vstavaný web servis, podpora cez CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Napätie DC 12V

BCS-B-XVR0801-4KE(II)

4-kanálový 1 diskový rekordér s 5 systémami HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP

Video systém	HDTVI, HDCVI, AHD, ANALOG CVBS, IP
Funkcie systému	Živé zobrazenie, záznam, prehrávanie, archivácia a vzdialený prístup
Kontrola systému	Myš, sieť
Kanály	8 × BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
IP kanály	Max 16 IPC do 8Mpx
Podporované kamery	HDTVI 8Mpx / AHD 5Mpx / HDCVI 4Mpx / IP 8Mpx / CVBS
Výstupy (monitor)	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozlíšenia displeja	VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz,
Rozdelenie výstupov	HDMI/VGA: 1/4/8/16
Nahrávanie	8 MP/5 MP/4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Hlavný prúd	8 MP@8 fps/5MP@12 fps/4 MP@15 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Druhý prúd	WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Kompresia videa	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Maximálne pásmo	Vstupná rýchlosť 32 Mbps, celkovo 128 Mbps
Bitová rýchlosť	32Kbps ~ 10Mbps
Prehrávanie záznamov	1/4/8
Audio	1 vstup/ 1 výstup audio z kamier cez koaxiálny kábel
Kompresia audia	G.711u
Archivácia údajov	Pamäť flash (USB) / sťahovanie zo siete
Sieťové rozhranie	1 Port RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Vzdialené pripojenia	64
Kompatibilita	Onvif
Video detekcia	Detekcia pohybu, prekročenie línie, vniknutie do priestoru
Pevný disk	1×SATA max 10TB
Rozhrania	2×USB2.0
Napätie	12V DC, 1.8A, Spotreba energie <20W (bez disku)
Prevádzkové podmienky	-10°C ~ +55°C / 10~90%RH
Rozmery a hmotnosť	1U 260×222×45mm (W×D×H) 1kg(bez disku)

