

BCS-B-NVR1602

Síťový rekordér s 16 disky 2 disků



ONVIF®

Charakteristika:

- Zobrazení a nahrávání až 16 IP kamer s maximálním rozlišením 8Mpx
- H.265 + / H265 / H.264 + / H.264 komprese
- Maximální příchozí šířka pásma 160Mbps, odchozí 80Mbps
- Nezávislé ovládání výstupů HDMI4K (3840 × 2160) a VGA (1920 × 1080)
- Pokročilá detekce videa: detekce pohybu, překročení linie, narušení
- Podporuje 2 jednotky SATA až do 6 TB na každou jednotku
- 1 zvukový vstup a 1 zvukový výstup
- 2 × USB, 1 × RJ45
- Vestavěná webová služba, podpora prostřednictvím CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (android, iOS), P2P, Onvif
- Napájení 12 V DC

BCS-B-NVR1602

Síťový rekordér s 16 disků 2 disků

Technické údaje:

Video systém	IP
Funkčnost systému	Živé zobrazení, nahrávání, přehrávání, archivace a vzdálený přístup
Kontrola systému	Myš, síť
IP kanály	16
Monitorujte výstupy	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Zobrazit rozlišení	HDMI4K: 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080P/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA: 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Rozdělení při východu	HDMI4K/VGA: 1/4/8/16
Rozlišení záznamu	8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Maximální šířka pásma	Příchozí: 160 Mb / s, Odchozí: 80 Mb / s
dekódování	1-ch @ 8M, 4-ch @ 1080P
Komprese videa	H.265 + / H265 / H.264 + / H.264 (kamery připojené přes Onvif H.264)
Přehrávání nahrávek	1/4/8/16
audio	1 vstup / 1 výstup
Archivace dat	Flash paměť (USB) / stahování přes síť
Síťové rozhraní	1 port RJ-45 (10/100 / 1 000 Mb / s)
Vzdálená připojení	64
kompatibilita	ONVIF
Detekce videa	Detekce pohybu, překročení linie, narušení
Pevný disk	2 × SATA max. 6 TB (celkem 12 TB)
rozhraní	2 x USB 2.0
energie	12 V DC, spotřeba energie <15 W (bez pohonů)
Pracovní podmínky	-10 ° C ~ + 55 ° C / 10 ~ 90% RH
Rozměry a hmotnost	1U 385 × 315 × 52 mm (Š × H × V) 1,8 kg (bez pevných disků)

