

BCS-B-NVR1602-16P

16 kanálový diskový síťový rekordér s přepínačem PoE



Charakteristika:

- Zobrazení a nahrávání až 16 IP kamer s maximálním rozlišením 8Mpx
- H.265 + / H265 / H.264 + / H.264 komprese
- Maximální příchozí šířka pásma 160Mbps, odchozí 80Mbps
- Nezávislé ovládání výstupů HDMI4K (3840 × 2160) a VGA (1920 × 1080)
- Pokročilá detekce videa: detekce pohybu, překročení linie, narušení
- Podporuje 2 jednotky SATA až do 6 TB na každou jednotku
 - 1 zvukový vstup a 1 zvukový výstup
 - 2 × USB, 1 × RJ45
- Vestavěný 16 portový 150W PoE přepínač
- Vestavěná webová služba, podpora prostřednictvím CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (android, iOS), P2P, Onvif
- AC 100 ~ 240V napájení

BCS-B-NVR1602-16P

16 kanálový diskový síťový rekordér s přepínačem PoE

Technické údaje:

| | |
|-----------------------|---|
| Video systém | IP |
| Funkčnost systému | Živé zobrazení, nahrávání, přehrávání, archivace a vzdálený přístup |
| Kontrola systému | Myš, síť |
| IP kanály | 16 |
| Monitorujte výstupy | 1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P |
| Zobrazit rozlišení | HDMI4K: 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080P/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA: 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| Rozdělení při východu | HDMI4K/VGA: 1/4/8/16 |
| Rozlišení záznamu | 8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Maximální šířka pásma | Příchozí: 160 Mb / s, Odchozí: 80 Mb / s |
| dekódování | 1-ch @ 8M, 4-ch @ 1080P |
| Komprese videa | H.265 + / H265 / H.264 + / H.264 (kamery připojené přes Onvif H.264) |
| Přehrávání nahrávek | 1/4/8/16 |
| audio | 1 vstup / 1 výstup |
| Archivace dat | Flash paměť (USB) / stahování přes síť |
| Síťové rozhraní | 1 port RJ-45 (10/100 / 1 000 Mb / s) |
| Vzdálená připojení | 64 |
| kompatibilita | ONVIF |
| Detekce videa | Detekce pohybu, překročení linie, narušení |
| Pevný disk | 2 × SATA max. 6 TB (celkem 12 TB) |
| rozhraní | 2 × USB 2.0 |
| Poe | Vestavěný přepínač PoE 150 W IEEE802.3af / při 16 × RJ45 (10 / 100Mbps) |
| energie | 100 ~ 240V AC, spotřeba energie <15 W (bez disků a PoE) |
| Pracovní podmínky | -10 ° C ~ + 55 ° C / 10 ~ 90% RH |
| Rozměry a hmotnost | 1U 385 × 315 × 52 mm (Š × H × V) 3 kg (bez disků) |

