


BCS-B-SP2402G-2SFP-II

24 portowy switch (24×PoE) 100Mbps + 2×Gigabit(RJ45&SFP) z 4 trybami pracy



Charakterystyka:

- 24 portowy switch PoE
- 4 tryby pracy: QoS, PoE, Extend, VLAN
- Standard IEEE802.3 af/at
- Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
- 24 porty PoE 100Mbps
- 2 porty RJ45 uplink Gigabit
- 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
- Funkcja MDI/MDIX
- Transmisja do 250m
- Funkcja VLAN
- Metalowa obudowa
- Możliwość montażu w szafie RACK 1U
- Wentylator chłodzący wewnątrz obudowy
- Zasilanie 100~240V AC



BCS-B-SP2402G-2SFP-II

24 portowy switch (24×PoE) 100Mbps + 2×Gigabit(RJ45&SFP) z 4 trybami pracy

Dane techniczne:

Porty	24 × RJ45 PoE 100Mbps + 2 × RJ45&SFP Gigabit
Porty Uplink (MDI/MDIX)	2 × RJ45&SFP Gigabit
Transfer	10/100/1000Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja
Standard	IEEE802.3 af/at
Przekazywanie pakietów	6.55Mpps
Przepustowość	8.8Gbps
Maksymalna moc	30W dla pojedynczego portu PoE (całkowita moc 250W)
Tryb AI VLAN	Porty 1-24 są odizolowane od siebie
Tryb AI EXTEND	Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m (cat5e, cat6)
Tryb AI QOS	Quality Of Service – priorytetyzacja pakietów wideo
Tryb AI PoE	Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
Status diody led	PWR(stała czerwona): podłączone zasilanie switcha LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE
PoE pin	1,2(+); 3,6(-)
Zasilanie	100~240V AC 50/60Hz
Wymiary	440×180×44mm
Waga	2.4kg
Warunki pracy	0°~40°C, 10%~90%RH

