

2 Mpx LOW LIGHT Dome kamera s motozoomem a WDR objektivem



Vlastnosti fotoaparátu

- 1 / 1,9 "2Mpx PS CMOS převodník
- H.265 / H.264 / MJPEG kódování Podpora tří kódovacích toků
- 50kl / s @ 2Mpx (1920x1080)
- Mechanický IR filtr
- Rozšířený Dynamika obrazu WDR (120dB)
- Defog, ROI, AGC, AWB, BLC, HLC, SSA, 3DNR, EIS funkce
- Vestavěný webový server, kompatibilita NVR, podpora CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (iOS, Android) , P2P
- Objektiv 4,1 ~ 16,4 mm F1,53 motozoom
- Inteligentní infračervený ohřivač s dosahem až 50 m
- Inteligentní funkce: překročení čáry, vniknutí do oblasti, změna scény, detekce obličeje, vzhled / zmizení objektu, počítání lidí, tepelná mapa, detekce audio
- 1 vstup a 1 alarmový výstup
- 1 zvukový vstup a 1 výstup
- slot pro paměťovou kartu microSD max. 128 GB
- Kryt IP67, IK10
- Napájení DC12V, AC24V a PoE

Specifikace fotoaparátu

Model		BCS-DMIP8200IR-LL-III
systém		Progressivní skenovací
senzor		1 / 1,9 "2 Mpx PS CMOS
Počet pixelů		1920 (H) × 1080 (V)
Citlivost		Barva: 0,002Lux / F1,53, Č / B: 0Lux / F1,53 (IR zapnuto)
Poměr S / N		> 50dB
Vyvážení bílé		(AWB) Auto / manuální
Základní funkce	Objektiv	4,1-16,4 mm F1,53 motozoom H: 92 ° ~ 32 ° V: 53 ° ~ 18 °
	Kompensace pozadí	BLC / HLC / SSA / WDR (120dB)
	Závěrka	Auto / manuální (1 / 3-1 / 100000s), ochrana proti blikání
	Ovládání zisku	(AGC) Auto / manuální
Doplňkové funkce	redukce šumu NR	3D DNR vypnuto - zapnuto - nastavení
	Detekce pohybu	zapnuto / vypnuto (4 oblasti, poloha, velikost, citlivost detekčních polí)
	Omezené oblasti	zapnuto / vypnuto (4 plochy, umístění, velikost)
	odraz lustru	zrcadlo, flip 90 °, 180 °, 270 °
	Sharpen	Auto / Manual - plynulá regulace
	Funkce den / noc	mechanický IR filtr (ICR)
	Infračervené	dosah až 50m
	vstupů / výstupů	1/1
Video funkce	Kompresce	H.265 / H.264 / MJPEG
	Rozlišení	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576) / CIF (352 × 288)
	Přenosová rychlost hlavního proudu	1080P / 720P (1 ~ 50 fps)
	Druhá rychlost toku	D1 / CIF (1 ~ 50 fps)
	Přenosová rychlost třetího proudu	1080P / 720P / D1 / CIF (1 ~ 50 fps)
	rychlost Bitová	H.264: 24K ~ 10240Kbps, H.265: 14K ~ 6144Kbps
síťových funkcí	připojení síť	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
	protokoly	HTTP, HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP, DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; multicast; ICMP; IGMP; SNMP
	Shoda s	ONVIF, PSIA, CGI
	Mobilní uživatelé	iOS, Android
	Uživatelé	Maximálně 20 přihlášených do paměťových
	paměťových	slotů karet MicroSD až 128 GB
Napájení		12VDC / 24VAC / POE (802.3at)
Spotřeba energie		<18W
Provozní podmínky		-40 ° C ~ + 60 ° C
Hmotnost kg		0,96
Rozměry avg / výška		Φ159,1 × 117,9 mm

Rozměry kamery

