

BCS-SDIP2432Ai-II

Kamera IP rotačná PTZ 4Mpx STARVIS s zoomom 32x



- Prevodník 1/2.8" 4Mpx PS STARVIS CMOS
- Technológia Starlight
- Kompresia H.265+/H.264+/MJPEG
- Podpora troch prúdov kódovania
- Objektív 4.9-156mm s optickým zoomom 32x
- Mechanický infračervený filter
- Vstavaná WEB služba, kompatibilná s BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS (iOS, android), P2P
- Funkcie AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, ROI, EIS
- Inteligentné funkcie: obvodová ochrana, priecestie čiary, prienik do oblasti, detekcia tváre, detekcia zvuku, Automatické sledovanie, SMD Plus, metadáta
- Max 30fps@4Mpx(2560x1440)
- Maximálna rýchlosť 500°/s, PAN:0°~360°, TILT:0°~90°
- Funkcie automatizácie: 300 predvolieb, 5 skladieb, 8 trás, auto-scan, auto-pan
- Alarm 2/1, audio 1/1
- Inteligentné 3D polohovanie
- Vonkajšie kovové puzdro IP67, IK10
- Prevádzkové podmienky -40°C ~ +60°C
- Napätie DC24V, PoE+(802.3at)



BCS-SDIP2432Ai-II






Kamera IP rotačná PTZ 4Mpx STARVIS s zoomom 32x

Video systém	IP
Skenovací systém	Progressive Scan
Prevodník	1/2.8" 4Mpx STARVIS CMOS
Počet pixelov	2560x1440
RAM/ROM	1GB/4GB
Citlivosť	Kolor: 0.005Lux@F1.35; B/W: 0.0005Lux@F1.35
Objektív	Motozoom 4.9-156mm; F1.35-F4.4
Zorný uhol	H: 61.6°-2.1°; V: 35.1°-1.3°; D: 68.2°-2.5°
Zoom	Optický 32x, digitálny 16x
DORI	Detect 3120m/ Observe 1232m/ Recognize 624m/ Identify 312m
Vyváženie bielej	(AWB) Auto/ručne
Kompenzácia pozadia	BLC/HLC/WDR(120dB)
Rýchlosť uzávierky	1/1~1/30000s
AGC	(AGC) Auto/ručne
Redukcia šumu	Ultra 2D/3D DNR
Detekcia Pohybu	4 oblasti
Zóny súkromia	24 oblasti
Rotácia Obrazu	Flip 180°
Ostrosť	Auto/ručne
Deň/noc	Mechanický IR Filter (ICR)
Rozsah PAN	0°~360° nekonečný
Rozsah TILT	0°~90° auto flip 180°
Rýchlosť PAN	0.1°~350°/s (500°/s prednastavené)
Rýchlosť TILT	0.1°~250°/s (500°/s prednastavené)
Funkcie automatizácie	300 predvolieb, 5 skladieb, 8 trás, auto-scan, auto-pan
Začiatok/nečinnosť	Obnovenie poslednej polohy PTZ po výpadku napájania; aktivácia predvolby, cesty, trasy po období nečinnosti
Kompresia videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG (druhý prúd)
Rozlíšenie	4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080P (1920 x 1080); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
Rýchlosť hlavého prúdu	4M/3M/1080P/1.3M/720P (1-25/30 fps)
Rýchlosť druhého prúdu	D1/CIF (1-25/30 fps)
Rýchlosť tretieho prúdu	720P (1-25/30 fps)
Bitrate	H.264: 3 Kbps-20480 Kbps H.265: 3 Kbps-20480 Kbps
Sieťové pripojenie	RJ-45 (10M/100Mbps)
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP
Audio	1 vstup / 1 výstup
Kódovanie audio	G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
Alarm	2 vstupy / 1 výstup
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Používatelia	Maximálne 20 prihlásených
Používatelia mobilných	iOS, android
Pamäťové karty	microSD do 256GB
Napätie	DC24V/2.5A, PoE+(802.3at), Spotreba energie max. 16W
Prevádzkové podmienky	-40°C ~+60°C / 10~95%RH
Stupeň ochrany krytom	Kovová IP67, IK10
Rozmery a hmotnosť	Φ186 mm x 253 mm (Φ7.32" x 9.96") 2.5kg



BCS-SDIP2432Ai-II

Kamera IP rotačná PTZ 4Mpx STARVIS s zoomom 32x

Nástěnná konzole + adaptér (dodaný)	
Adaptér BCS-ASDD	
Adaptér BCS-ASD	
Rohová konzola BCS-AR	
Držiak pólov BCS-AS	
Stropná konzola BCS-ARKD	