



BCS-L-SP2402G-2SFP-M

Řízený Switch PoE 360W 24×PoE 100Mbps + 2×1Gbps uplink + 2×SFP 1Gbps uplink



- Inteligentní řízený switch PoE
- 24 portů PoE 100Mbps
- 2 porty RJ45 1Gbps uplink
- 2 porty optické SFP 1Gbps uplink
- Standard IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE / IEEE802.3bt
- Výkon 360 W
- PoE watchdog
- Rozšířený přenos dat do 250m při 10 Mbit/s
- Pracovní podmínky -10°C do $+55^{\circ}\text{C}$
- Kovové pouzdro
- Napájení 100-240V AC



BCS-L-SP2402G-2SFP-M

Řízený Switch PoE 360W 24×PoE 100Mbps + 2×1Gbps uplink + 2×SFP 1Gbps uplink

Porty PoE	24 × RJ-45 10/100Mbps
Porty uplink	2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps; 2 × SFP 100/1000 Mbps
Šířka pásma	8.8 Gbps
Přesměrování balíčků	6.55 Mpps
Paměť vyrovnávací paměti	2.75 Mbit
Tabulka MAC	4K
Komunikační standard	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z
Standard PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt
Režim standard	100m
Režim long distance	250m (10Mbps)
Celkový výkon	360W (porty 1,2 max. 90W, porty 3-24 max 30W)
Port IEEE802.3bt	90W
Piny	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Funkce řízení	VLAN, flow control, link aggregation, port mirroring, multicast, DHCP, security, QoS
Ochrana	Elektrostatické 8kV životního prostředí/ 6kV kontaktní; Přepětová ochrana 2kV DM / 4kV
Napájení	100-240V AC
Spotřeba energie	Min. 10W Max. 360W
Pracovní podmínky	-10°C do +55°C; 5%-95% (RH)
Rozměry	440 mm × 300 mm × 44 mm

