


BCS-V-NVR1602-4K-Ai

16 kanałowy 2 dyskowy rejestrator sieciowy z funkcjami inteligentnymi



- Wyświetlanie i nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12Mpx
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264/MPEG4
- Maksymalne pasmo przychodzące 160Mbps, wychodzące 256Mbps
- Wyjścia wideo HDMI4K(3840×2160) i VGA(1920×1080)
- Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, inteligentne wyszukiwanie i odtwarzanie, POS
- Inteligentna analiza 4 kanałów z kamerą 4Mpx
- Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy dysk
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- 4 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- 2×USB, 1×RJ45
- Wbudowany web serwis, obsługa przez CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Zasilanie DC 12V

BCS-V-NVR1602-4K-Ai

16 kanałowy 2 dyskowy rejestrator sieciowy z funkcjami inteligentnymi

System wideo	IP
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, sieć
Kanały IP	16
Wyjścia monitorowe	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania	HDMI4K: 4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA: 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Podział na wyjściach	HDMI4K/VGA: 1/4/8/16
Rozdzielczość nagrywania	12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Maksymalne pasmo	Przychodzące: 160Mbps, Wychodzące: 256Mbps
Dekodowanie	2-ch@12M(20fps) / 4-ch@8M(25fps) / 8-ch@4M(30fps) / 16-ch@1080p(30fps)
Kompresja wideo	H.265+/H265/H.264+/H.264/MPEG4 (kamery połączone przez Onvif H.264)
Odtwarzanie nagrań	1/4/8/16, 12 × 1080p
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	1 Port RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Protokoły	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, P2P
Alarm	4 wejścia / 1 wyjście
Zdalne połączenia	128
Zgodność	Onvif
Dysk twardey	2×SATA max 8TB (razem 16TB)
Interfejsy	1×USB2.0, 1×USB3.0
Zasilanie	12V DC, Pobór mocy <15W (bez dysków)
Warunki pracy	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Wymiary i waga	1U 385×315×52mm (W×D×H) 1kg(bez dysków)

