

## BCS-V-NVR3204-4K

32 kanálový 4 diskový síťový rekordér



ONVIF®

**Charakteristika:**

- Zobrazení a nahrávání až 32 IP kamer s maximálním rozlišením 12Mpx
- H.265 + / H265 / H.264 + / H.264 komprese
- Maximální příchozí šířka pásma 256Mbps, výstupní 256Mbps
- Nezávislé ovládání výstupů HDMI4K (3840 × 2160) a VGA (1920 × 1080)
- Pokročilá detekce videa: detekce pohybu, překročení linie, narušení
- Podporuje 4 jednotky SATA až do 8 TB na každou jednotku
- 1 zvukový vstup a 1 zvukový výstup
- 16 vstupů a 4 poplachové výstupy
- 2 × USB, 2 × RJ45, RS485, RS232
- Vestavěná webová služba, podpora prostřednictvím CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (android, iOS), P2P, Onvif
- AC 100 ~ 240V napájení

## BCS-V-NVR3204-4K

32 kanálový 4 diskový síťový rekordér

### Technické údaje:

Video systém	IP
Funkčnost systému	Živé zobrazení, nahrávání, přehrávání, archivace a vzdálený přístup
Kontrola systému	Myš, síť
IP kanály	32
Monitorujte výstupy	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Zobrazit rozlišení	HDMI4K: 4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA: 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Rozdělení při východu	HDMI4K/VGA: 1/4/8/16/32
Rozlišení záznamu	12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Maximální šířka pásma dekódování	Příchozí: 256 Mb / s, Odchozí: 256 Mb / s
Komprese videa	H.265 + / H265 / H.264 + / H.264 (kamery připojené přes Onvif H.264)
Přehrávání nahrávek	1/4/8/16 @ 1080P
audio	1 vstup / 1 výstup
Archivace dat	Flash paměť (USB) / stahování přes síť
Síťové rozhraní	2 porty RJ-45 (10/100 / 1 000 Mb / s)
protokoly	TCP / IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, P2P
poplach	16 vstupů / 4 výstupy
Vzdálená připojení	128
kompatibilita	ONVIF
Detekce videa	Detekce pohybu, překročení linie, narušení
Pevný disk	4 × SATA max. 8 TB (celkem 32 TB)
rozhraní	2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, RS485, RS232
energie	100 ~ 240V AC 50 ~ 60 Hz, spotřeba energie <20 W (bez pohonů)
Pracovní podmínky	-10 ° C ~ + 55 ° C / 10 ~ 90% RH
Rozměry a hmotnost	1,5U 445 × 400 × 71 mm (Š × H × V) 5 kg (bez pohonů)

