



Charakterystyka

- Monitor głośnomówiący
- Protokół TCP/IP
- Obudowa w kolorze biało-srebrnym
- Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7"
- Rozdzielczość 800 x 480
- Obsługa za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 sensorycznych przycisków szybkiego dostępu
- Płynna regulacja głośności rozmowy i sygnału wywołania
- Regulacja czasu rozmowy, wywołania oraz nagrania wideo i czasu podglądu kamery
- Obsługa do 20 paneli zewnętrznych z identyfikacją imienną
- Sterowanie przekaźnikiem dowolnego panelu zewnętrznego oraz dodatkowym przekaźnikiem do niego podłączonym (wymagany moduł przekaźnikowy BCS-MODKD2)
- Rozbudowa do 6 monitorów w tym samym lokalu
- Możliwość podłączenia do 32 kamer IP BCS Line/Point oraz innych producentów po protokole Onvif
- Przycisk bezpośredniego dostępu do podglądu kamer CCTV z ekranu głównego
- Wbudowane wyjście przekaźnikowe (COM, NO) do dowolnego zastosowania, sterowanie bezpośrednio z ekranu
- Możliwość przełączenia obrazu z kamery domofonu wskazaną kamerą IP w trakcie wywołania z panelu zewnętrznego oraz rozmowy, a także powrót do kamery domofonu
- Funkcja alarm, umożliwiająca podłączenie 6 czujników alarmowych NO/NC, podział na strefy, historia zdarzeń
- Funkcja interkomu - wszystkie monitory w tym samym budynku
- Historia połączeń oraz wbudowana lista kontaktów
- Zapis i odtwarzanie wiadomości audio-video, nagrywanych przez panel zewnętrzny w przypadku nieodebrania połączenia
- Automatyczny zapis zdjęć osoby dzwoniącej (wymagana instalacja karty pamięci)
- Przechwytywanie zdjęć i wideo z kamer paneli zewnętrznych
- Programowalna funkcja DND (Nie Przeszkadzać)
- Funkcja czyszczenia, blokująca czasowo działanie ekranu
- Gniazdo na kartę micro SD, dostęp z zewnątrz, maksymalna pojemność 32 GB (karta nie jest dostarczana wraz z urządzeniem)
- Zasilanie 12VDC lub PoE 24V (wymagany switch PoE BCS-SP06 oraz zasilacz BCS0-ZA2425)
- Wejście Ethernet auto 10/100 Mbps
- Montaż natynkowy, podstawa montażowa w komplecie
- Porty usytuowane z boku urządzenia (montaż nie wymaga instalacji puszkowej)
- Funkcja dzwonka do drzwi
- Automatyczne wyszukiwanie paneli zewnętrznych z opcją zmiany adresu IP z poziomu monitora
- Zmiana daty/godziny z poziomu monitora
- Menu w języku polskim/angielskim
- Kompatybilność z systemem jednorodnym, modułowym oraz wielorodzinnym



Specyfikacja Techniczna

Model		BCS-MON7200W
System	Procesor / OS	Wbudowany / LINUX
	Karta pamięci	Gniazdo na kartę micro SD, max 32 GB, karta nie jest dostarczana wraz z urządzeniem
Wideo	Kompresja	H.264
	Rozdzielczość	Obsługa WVGA dla paneli zewnętrznych oraz D1 dla kamer IP (Strumień Extra)
	Zmiana kanału wideo	Możliwość przełączenia obrazu z kamery domofonu na wskazaną kamerę IP w trakcie wywołania z panelu zewnętrznego oraz rozmowy, powrót w dowolnym momencie z powrotem do kamery domofonu
Audio	Wejście / wyjście	Wbudowany mikrofon / wbudowany głośnik
	Regulacja audio	Płynna regulacja głośności rozmowy i dzwonka
	Tryb pracy	Głośnomówiący
Sieć	Protokół / sieć	TCP/IP / Ethernet 10/100 Mbps auto
Funkcje	Funkcja Alarm	6 czujników NO/NC, podział na strefy, historia
	Interkom	Monitory w tym samym budynku
	Zrób Zdjęcie	Automatyczny zapis zdjęcia osoby dzwoniącej
	Spis połączeń	Wbudowana historia połączeń
	Książka telefoniczna	Umożliwia zarządzanie listą kontaktów (monitorów) w systemie
	Nagrania audio-wideo	Zapis wiadomości audio-wideo nagrywanych przez gości w przypadku nieodebrania rozmowy
	Kamery IP	Obsługa 32 kamer CCTV IP BCS Line /Point Wsparcie protokołu Onvif
	Łatwa rozbudowa	Możliwość podłączenia 20 paneli zewnętrznych oraz 6 monitorów w tym samym lokalu
	Zapis zdjęć i wideo	Przechwytywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer paneli zewnętrznych i zapis na karcie pamięci
	Otwarcie wejścia	Możliwość sterowania przekaźnikami dowolnego panelu zewnętrznego (lub dwoma przekaźnikami w przypadku panelu z modułem BCS-MODKD2) w trakcie rozmowy, wywołania, podglądu kamery domofonu oraz dowolnej kamery IP w systemie (w przypadku podglądu kamer CCTV dotyczy sterownia przekaźnikami panelu głównego)
	Sterowanie dodatkowym urządzeniem	Wbudowane wyjście przekaźnikowe (COM, NO) do dowolnego zastosowania, sterowanie bezpośrednio z ekranu
Funkcje dodatkowe	Funkcja Nie Przeszkadzać, Czyszczenie, regulacja czasu rozmowy, podglądu, wywołania oraz nagrania wideo	
Obsługa	Ekran	Dotykowy interfejs graficzny
	Przyciski	5 sensorycznych przycisków szybkiego dostępu
	Diagnostyka	Ikony na ekranie
Ekran	Rodzaj ekranu	Pojemnościowy
	Przekątna	7 cali
	Rozdzielczość	800x480
Ogólne	Zasilanie	10~15 VDC lub PoE 24V - wymagany switch BCS-SPO6 oraz zasilacz BCS-ZA2425
	Pobór prądu	Czuwanie max 1.5W, praca max 7W
	Środowisko pracy	-10°C ~ +60°C, 10~90% RH
	Wymiary / waga	200 x 136 x 22 mm (Szer x Wys x Gł) / 0,8 kg
	Montaż	Natynkowy, podstawa montażowa w komplecie, porty usytuowane z boku monitora