

KLAWIATURY DO CENTRAL Seria HS2XXX



Charakterystyka:

- Klawiatury dostępne w 2 wersjach LCD i LED
- Niebieskie podświetlenie ekranu w wersji LCD
- Podświetlane na niebiesko przyciski
- Możliwość użycia zacisku I/O jako dodatkowa linia dozorowa lub wyjście PGM
- 5 programowalnych przycisków funkcyjnych
- 3 przyciski alarmowe (pożar, panika, alarm medyczny)
- Regulowana jasność wyświetlacz i głośność buzzera
- Różne ustawienie funkcji gongu dla każdej z linii.
- Czujnik oderwania od ściany
- Obsługa do 8 podsystemów
- Czytnik tagów zbliżeniowych (opcjonalnie)
- Wbudowany odbiornik radiowy (opcjonalnie)

KLAWIATURY DO CENTRAL

Seria HS2XXX

GTX2

Dane techniczne:

Wymiary	168mm x 122mm x 20mm
Wielkość wyświetlacza (LCD)	99mm x 24mm
Pobór prądu	125mA (max)
Napięcie zasilania	12V DC
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	5-93%

Pozostałe informacje:

HS2LCD	Klawiatura z wyświetlaczem LCD
HS2LCDP	Klawiatura z wyświetlaczem LCD i czytnikiem tagów zbliżeniowych
HS2LCDRFP	Klawiatura z wyświetlaczem LCD odbiornikiem radiowym i czytnikiem tagów zbliżeniowych
HS2LED	Klawiatura z 16 diodami LED

Kompatybilność:

Wszystkie centrale alarmowe serii GTX2: HS2016, HS2064, HS2128

